

**SCHISTE DE LA SALM - Carrières de Vielsalm**

**FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS CARRIERES - PIERRE ORNEMENTALE**

La pierre de construction	CARACTERISTIQUES	DESTINATION	UNITE
<b>Moellons de schiste (*)</b> Produit marqué <b>CE</b> - Norme harmonisée référence : N° EN 771-6 + A1 Déclaration de performance sur demande  <b>Pierres pour angles (**)</b>	- Couleurs bleutée nuancée brune - Profondeur de 17 cm à 22 cm - Hauteur de 3 à 15 cm - H et L variables - Minimum un côté droit - Conditionnement en vrac	Parement murs de maçonnerie	M2



La pierre de jardin	CARACTERISTIQUES	DESTINATION	UNITE
<b>Dalles pour mur à sec</b>	- Epaisseur entre 5 et 15 cm - Minimum un côté droit - Rendement de +/- 1.8 m2 / Tonne en élévation - Profondeur de 25 cm à 40 cm - Conditionnement en vrac	Murs à sec Aménagement de jardins & étangs Murs de soutènement	T
<b>Paillis de Schiste</b>	- Calibre 15/30 - "PETIT"  - Calibre 30/60 - "MEDIUM"  - Calibre 60/150 - "MAXI"  <b>Supplément</b> pour conditionnement en big-bag	Pétales de schiste Aménagement / Rocailles / Sépultures	T  T  Pec
		Contenance +/- 1200 kg	

(\*) : Production et livraison sur commande - Activité d'extraction annuelle réglementée (limitée) aux Carrières de Vielsalm ;  
 (\*\*): Pierres pour angles sur demande / disponibilité et quantité ;

